

### Fontemagna

- Fuente refrigeradora de gran capacidad de producción de agua fría, fría con gas y ambiente. Ideal para comedores de hoteles, restaurantes y colectivos
- Máxima expresión en tecnología y diseño: gas ecológico R290, fabricada con materiales nobles, acero inoxidable, aluminio o vidrio, paneles con pantalla táctil, control de porciones volumétricas y ahorro de energía



### Características

- Capacidad de producción de 150 lt/h. (80 en continuo)
- Proporciona agua fría, ambiente y agua fría con gas CO<sub>2</sub> alimentario (según modelo)
- Tecnología de enfriamiento mediante banco de hielo
- Serpentines de enfriamiento doble, uno para agua fría y otro para agua fría con gas (según modelo)
- Utilización de gas R290 refrigerante, totalmente natural
- Panel electrónico de fácil utilización, higiénico y sensible al tacto
- Control de porciones de llenado programadas automáticamente
- Sistemas de alarma en caso de falta o insuficiencia de agua de red o de gas CO<sub>2</sub>
- Cuerpo construido con materiales nobles: acero, aluminio y vidrio. Parte interna de la máquina de acero inoxidable, por lo que es fácilmente reciclable



### GREEN TECHNOLOGY

Al utilizar agua de la red hidráulica, contribuimos a eliminar el gran coste económico de la producción, transporte y almacenamiento del agua embotellada y su enorme impacto ambiental sobre el planeta (emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera y envases de plástico no biodegradables).

## Características

Caudal agua fría	150 l/h
Capacidad almacenamiento agua fría	80 l
Temperatura agua fría	3 – 10 °C
Capacidad ICE BANK (hielo) - litros	18 l
Capacidad ICE BANK (kg hielo)	8 kg
Tecnología enfriamiento	ICE BANK – Doble bobina en acero inoxidable
Condensación	Ventilación forzada (incluye ventilador)
Termostato ajustable	Incluido
Gas refrigerante	R290 – hidrocarburo natural gas
Alimentación compresor	700 kcal/h
Bomba	Bomba gasificadora Mod. Professional carbonator pump
Conexión entrada agua	3/8" x 1/4"
Conexión entrada CO2	8x1 mm
Altura área dispensadora (He)	305 mm
Tipo	Fuente de pie
Alimentación eléctrica	220V - 50 Hz
Potencia	650 W – 2.6 A (400 W – 1.6 A Mod. Steel)
Temperatura ambiente	5 – 32 °C
Peso neto	50 kg (45 kg Mod. Steel)
Peso bruto	55 kg (50 kg Mod. Steel)
Dimensiones (LxWxH)	520x505x1450 mm
Dimensiones embalaje	600x600x1630 mm
Dispensadores	3 opciones de suministro de agua: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua con gas</li> <li>• Agua fría</li> <li>• Agua ambiente</li> <li>• Incluye sistema de control de llenado ajustable</li> </ul>
Pulsadores	Pantalla táctil
Sistema ahorro energía	Incluido
Alarmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarma NO hay caudal agua</li> <li>• Alarma NO hay CO<sub>2</sub></li> </ul>
Materiales	Cuerpo fabricado en acero inoxidable y aluminio Disponible también la versión WOOD o GLASS (madera y vidrio) con acabados de alta calidad
Otras características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula seguridad entrada</li> <li>• Bandeja anti-salpicaduras</li> <li>• Reductor presión CO<sub>2</sub> incluido</li> <li>• Predisposición para la fijación de los filtros y tanque de CO<sub>2</sub> en el interior del equipo (Opcional)</li> </ul>

