

ECOCHIC

- Un lujo de fuente
- Diseño moderno, elegante y funcional para la fuente de sobremesa más cool del mercado



Características

- Agua fría, ambiente y agua fría con gas CO₂ alimentario (según modelo)
- Capacidad de producción de 80 lt/h (45 lt/h en continuo)
- Tecnología de enfriamiento mediante banco de hielo
- Cubierta de acero inoxidable con inserciones de color en plexiglás azul
- Posibilidad de llenar botellas de hasta 37 cm. de altura
- Pulsadores electrónicos
- Control de porciones de llenado programadas automáticamente



Con la bandeja de goteo ajustable a diferentes alturas para una mejor prestación

GREEN TECHNOLOGY

Al utilizar agua de la red hidráulica, contribuimos a eliminar el gran coste económico de la producción, transporte y almacenamiento del agua embotellada y su enorme impacto ambiental sobre el planeta (emisiones de CO₂ a la atmósfera y envases de plástico no biodegradables).

Características

Caudal agua fría	80 l/h
Capacidad almacenamiento agua fría	45 l
Temperatura agua fría	3 – 10 °C
Capacidad ICE BANK (hielo) - litros	14 l
Capacidad ICE BANK (kg hielo)	5 kg
Tecnología enfriamiento	ICE BANK – Bobina simple en acero inoxidable
Condensación	Ventilación forzada (incluye ventilador)
Termostato ajustable	Incluido
Gas refrigerante HFC R134a	5,29 OZ
Alimentación compresor	360 kcal/h
Bomba	Bomba gasificadora Mod. Professional carbonator pump
Altura área dispensadora (He)	238 – 315 - 372 mm
Tipo	Fuente sobremesa
Alimentación eléctrica	230V - 50 Hz
Potencia	500 W – 2.2 A
Temperatura ambiente	5 – 32 °C
Peso neto	35 kg
Peso bruto	45 kg
Dimensiones (LxWxH)	345x592x555 mm
Dispensadores	<ul style="list-style-type: none"> • Agua fría sin gas • Agua fría con gas • Agua ambiente
Pulsadores	Pulsadores electrónicos con suministro de agua intermitente o continua (bajo solicitud)
Alarmas	• Alarma NO hay caudal agua
Materiales	Partes robustas fabricadas en acero inoxidable Cubierta fabricada en plexiglass
Otras características	<ul style="list-style-type: none"> • Válvula seguridad entrada • Fácil acceso para las acciones de mantenimiento • Disponible con grifos mecánicos (bajo solicitud)
OPCIONAL	
Reductor presión de agua	Bajo solicitud (externo al equipo)
Reductor presión CO ₂	Bajo solicitud (externo al equipo)
Filtros	UVC a la salida (en el interior del equipo)

